


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO DIESEL G-10 UHPD 5W-40 API CI-4/SL

PEMCO DIESEL G-10 UHPD 5W-40 – полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло с низкочисленным пакетом присадок (LOW SAPS). Предназначено для самых современных тяжело нагруженных дизельных двигателей, соответствующих экологическим классам Евро 6/5/4, и оборудованных новейшими системами снижения токсичности отработавших газов (DPF, EGR, SCR). Обладает высоким запасом мощно-диспергирующих свойств, обеспечивая исключительную чистоту деталей двигателя и стойкость к старению. Способствует экономичной работе двигателя. Полностью синтетическая основа гарантирует легкий холодный пуск двигателя даже при экстремально низких температурах до -45 °C. Увеличенный интервал замены моторного масла даже при очень тяжелых условиях эксплуатации.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Truck Engine Oil
SAE 5W-40
API CI-4/SL
ACEA E4/E7
MACK EO-N
MAN M 3277
MB 228.5
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,40
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	89,99
Динамическая вязкость при -30°C	D 5293	CP	5901
Индекс вязкости	D 2270		150
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-48

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

10L (PM0710-10)
20L (PM0710-20)
60L (PM0710-60)
208L (PM0710-DR)
1000L (PM0710-IBC)