


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO DIESEL G-9 UHPD 10W-40 Nano API CI-4/SL

PEMCO DIESEL G-9 UHPD 10W-40 Nano – полусинтетическое Ultra High Performance Diesel (UHPD) моторное масло с уникальной наноструктурой для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого автотранспорта. Сбалансированный пакет присадок, включающий активные наноконпоненты, эффективно снижает износ на всех режимах работы двигателя. Высокая адгезия наномодификаторов PEMCO DIESEL G-9 обеспечивает максимальную надежность всех трущихся пар в жестких условиях эксплуатации. Отличные моющие и диспергирующие свойства гарантируют идеальную чистоту деталей двигателя. Способствует экономичной работе двигателя.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Truck Engine Oil
 SAE 10W-40
 API CI-4/SL
 ACEA E7
 GLOBAL DHD-1
 CATERPILLAR ECF-2
 CUMMINS CES 20076
 CUMMINS CES 20077
 CUMMINS CES 20078
 DEUTZ DQC III-10
 MACK EO-N
 MACK EO-M Plus
 MAN M 3275
 MB 228.3
 MTU Type 2
 RENAULT RLD-2
 VOLVO VDS-3

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	14,07
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	92,15
Динамическая вязкость при -25°C	D 5293	CP	6900
Индекс вязкости	D 2270		156
Температура вспышки COC	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-42

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

10L (PM0709-10)
 20L (PM0709-20)
 60L (PM0709-60)
 208L (PM0709-DR)
 1000L (PM0709-IBC)