



FANFARO HYDRO HV SERIES

2201 / 2202 / 2203

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла. Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления. Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

FANFARO 2201 HYDRO HV - ISO 32
FANFARO 2202 HYDRO HV - ISO 46
FANFARO 2203 HYDRO HV - ISO 68
DIN 51 524 part 2 (HM)
DIN 51 524 part 3 (HV)
PARKER (formerly DENISON) HF-0/HF-1/HF-2
EATON M-2950-S and I-286-S3
MAG P68/P69/P70
ISO 11158
ASTM D6158
SAE MS 1004
BOSCH REXROTH RE 90220
JCMAS P041 HK Hydraulic Specification
ANSI/AGMA 9005-E02-RO
GM LS-2
AIST 126/127
SEB 181222

УПАКОВКА (Арт.Нр.)

60L
1000L

208L

20L

10L