


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

## PEMCO iDRIVE 140 15W-40 API SL/CF

PEMCO iDRIVE 140 – универсальное всесезонное моторное масло, произведенное на основе высококачественных минеральных масел с добавлением многофункционального пакета присадок, обеспечивающего оптимальные вязкостно-температурные и смазочные свойства. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Universal Engine Oil  
SAE 15W-40  
API SL/CF

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,80
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	102,38
Динамическая вязкость при -20°C	D 5293	CP	6820
Индекс вязкости	D 2270		135
Класс SAE			15W-40
Температура вспышки COC	D 92	°C	220
Температура застывания	D 97	°C	-35

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

1L (PM0140-1)  
4L (PM0140-4)  
5L (PM0140-5)  
10L (PM0140-10)  
20L (PM0140-20)  
60L (PM0140-60)  
208L (PM0140-DR)  
1000L (PM0140-IBC)