


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO iDRIVE 260 10W-40 API SN/CH-4

PEMCO iDRIVE 260 – универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Гарантирует надежную смазку даже при низких температурах окружающей среды. Эффективно предотвращает образование лаков и нагаров. Разработано для всех современных типов двигателя, с турбонаддувом и без, многоклапанных, с прямым впрыском, а также для двигателей, работающих на газе.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Semi-synthetic Engine Oil
 SAE 10W-40
 API SN/CH-4
 ACEA A3/B4
 VOLKSWAGEN Norm 501 00/505 00, 502 00/505 00
 MB 229.1 / 229.3
 RENAULT RN 0700
 FIAT 9.55535-G2
 FIAT 9.55535-D2
 SEAT 501 00/505 00, 502 00/505 00
 SKODA 501 00/505 00, 502 00/505 00
 AUDI 501 00/505 00, 502 00/505 00

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,96
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	92,20
Динамическая вязкость при -25°C	D 5293	CP	6820
Индекс вязкости	D 2270		155
Класс SAE			10W-40
Температура вспышки COC	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-38

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

1L (PM0260-1)
 4L (PM0260-4)
 5L (PM0260-5)
 5L (PM0260-5ME)
 20L (PM0260-20)
 60L (PM0260-60)
 208L (PM0260-DR)
 1000L (PM0260-IBC)