

Ассортимент продуктов > Моторные масла для легковых автомобилей > Серия масел iDRIVE 300 > iDRIVE 330 5W-30



[MSDS, eng](#)

[Print](#)

## PEMCO iDRIVE 330 5W-30 API SL

PEMCO iDRIVE 330 – синтетическое моторное масло, для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Разработано с использованием специальной уникальной технологии снижения износа. Обеспечивает высокую степень защиты и гарантирует исключительную чистоту деталей двигателя.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Synthetic Engine Oil  
SAE 5W-30  
API SL  
ACEA A3/B3  
ILSAC GF-5  
VOLKSWAGEN Norm 502 00/505 00  
BMW Longlife-01  
FORD WSS-M2C913-B  
MB 229.3  
SEAT 502 00/505 00  
SKODA 502 00/505 00  
AUDI 502 00/505 00

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость	D 445	CSt	69,20
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	11,50
Динамическая вязкость при -30°C	D 5293	CP	5680
Индекс вязкости	D 2270		161
Класс SAE			5W-30
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-45

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

1L (PM0330-1)  
4L (PM0330-4)  
5L (PM0330-5)  
10L (PM0330-10)  
20L (PM0330-20)  
60L (PM0330-60)  
208L (PM0330-DR)  
1000L (PM0330-IBC)