


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO iDRIVE 345 5W-30 API SN

PEMCO iDRIVE 345 – высококачественное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Данный продукт предназначен для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками, когда требуется моторное масло по спецификации VW 505.01. Обеспечивает высокую прокачиваемость при холодном старте. Эффективно защищает от износа и обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя. Возможно использование в бензиновых двигателях.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Synthetic Engine Oil
SAE 5W-30
API SN
ACEA C2/C3
BMW Longlife-04
GM dexos2
MB 229.31/229.51
RENAULT RN 0700/ RN 0710

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	11,78
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	70,61
Динамическая вязкость при -30°C	D 5293	CP	6580
Индекс вязкости	D 2270		163
Класс SAE			5W-30
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-37

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

1L (PM0345-1)
5L (PM0345-5)
10L (PM0345-10)
20L (PM0345-20)
60L (PM0345-60)
208L (PM0345-DR)
1000L (PM0345-IBC)