


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO iDRIVE 350 5W-30 API SN

PEMCO iDRIVE 350 – полностью синтетическое всесезонное моторное масло для легковых автомобилей с удлиненным интервалом замены масла. Существенно уменьшает расход топлива. Масло предназначено для новейших бензиновых, дизельных и турбодизельных двигателей. Гарантирует легкий запуск и качественную смазку двигателя при низких температурах. Сохраняет устойчивую масляную пленку при любых режимах работы двигателя. Удлиненный интервал смены масла, прекрасно подходит для ODI систем. Значительно уменьшен расход масла из-за низкой испаряемости. Совместимо с катализаторными системами. Отличается оптимальной вязкостью в широком температурном диапазоне. Эффективно защищает детали двигателя от износа и сохраняет детали двигателя в исключительной чистоте.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Synthetic Engine Oil
SAE 5W-30
API SN
ACEA C3
VOLKSWAGEN Norm 504 00/507 00
BMW Longlife-04
MB 229.51
SEAT 504 00/507 00
SKODA 504 00/507 00
AUDI 504 00/507 00

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	11,22
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	67,52
Динамическая вязкость при -30°C	D 5293	CP	6220
Индекс вязкости	D 2270		160
Класс SAE			5W-30
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-48

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

1L (PM0350-1)
4L (PM0350-4)
4L (PM0350-4ME)
5L (PM0350-5)
20L (PM0350-20)
60L (PM0350-60)
208L (PM0350-DR)
1000L (PM0350-IBC)