


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO O.E.M. 5W-30 API SM/CF

PEMCO O.E.M. 5W-30 – синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для использования в автомобилях FORD и VOLVO. Создано с учетом соответствия последним техническим требованиям бензиновых и современных дизельных двигателей, в которых предусмотрено использование масел стандарта ACEA A5/B5. Обладает высокими антиокислительными свойствами и превосходными моюще-диспергирующими характеристиками, что предупреждает образование отложений и поддерживает исключительную чистоту деталей двигателя. Обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах. Разработано с учетом требований для эксплуатации в тяжелых условиях и увеличенных интервалов техобслуживания.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Synthetic Engine Oil
 SAE 5W-30
 API SM/CF
 ACEA A5/B5
 ACEA A1/B1
 ILSAC GF-4
 FORD WSS-M2C913-C

Характеристика продукта

| Свойство | Метод | Единица | Результат |
|---------------------------------|--------|---------|-----------|
| Вязкость при 100°C | D 445 | CSt | 11,40 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | CSt | 63,40 |
| Динамическая вязкость при -30°C | D 5293 | CP | 5450 |
| Индекс вязкости | D 2270 | | 175 |
| Класс SAE | | | 5W-30 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 224 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -45 |

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

5L (PM0367-5)
 10L (PM0367-10)
 20L (PM0367-20)
 60L (PM0367-60)
 208L (PM0367-DR)
 1000L (PM0367-IBC)