



## 2204

# CHEMPIOIL HYDRO HV 22

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла. Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления. Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

### **Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:**

TYPE Industrial Hydraulic Oil

SAE MS 1004

ISO Viscosity Grade 22

Viscosity Index 245

DIN 51524-2, 51524-3

ISO 11158

ASTM USA D6158

ANSI AGMA 9005-E02-RO

AIST 126, 127

JCMAS P041 HK Hydraulic specification

GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222

BOSCH REXROTH RE 90220

EATON M-2950-S, I-286-S3

GM LS2

MAG CINCINNATI P-68, P-69, P-70

PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2

SPERRY VICKERS M-2950-S, I-286-S3

### **Упаковка (арт.нр.)**

60L (CH2204-60)

10L (CH2204-10)

20L (CH2204-20)

208L (CH2204-DR)

1000L (CH2204-IBC)