2206 / 2208
CHEMPIOIL HYDRO HV ZINC FREE

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла. Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью кмеханическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления. Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:

ISO 32 / 46
DIN 51 524 part 2 (HM)
DIN 51 524 part 3 (HV)
PARKER (formerly DENISON) HF-0/HF-1/HF-2
EATON M-2950-S and I-286-S3
MAG P68/P69/P70
ISO 11158
ASTM D6158

SAE MS 1004
BOSCH REXROTH RE 90220
JCMAS P041 HK Hydraulic Specification
ANSI/AGMA 9005-E02-RO
GM LS-2
AIST 126/127
SEB 181222

Упаковка (арт.нр.)

60L (CH2206-60) (CH2208-60)
10L (CH2206-10) (CH2208-10)
20L (CH2206-20) (CH2208-20)
208L (CH2206-1DR) (CH2208-DR)
1000L (CH2206-IBC) (CH2208-IBC)