



2201 / 2202 / 2203 CHEMPIOIL HYDRO HV

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла. Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления. Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

CHEMPIOIL 2201 Hydro HV - ISO 32

CHEMPIOIL 2202 Hydro HV - ISO 46

CHEMPIOIL 2203 Hydro HV - ISO 68

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:

ISO 32 / 46 / 68

DIN 51 524 part 2 (HM)

DIN 51 524 part 3 (HV)

PARKER (formerly DENISON) HF-0/HF-1/HF-2

EATON M-2950-S and I-286-S3

MAG P68/P69/P70

ISO 11158

ASTM D6158
SAE MS 1004
BOSCH REXROTH RE 90220
JCMAS P041 HK Hydraulic Specification
ANSI/AGMA 9005-E02-RO
GM LS-2
AIST 126/127
SEB 181222

Упаковка (арт.нр.)

60L (CH2201-60) (CH2202-60) (CH2203-60)
10L (CH2201-10) (CH2202-10) (CH2203-10)
20L (CH2201-20) (CH2202-20) (CH2203-20)
208L (CH2201-DR) (CH2202-DR) (CH2203-DR)
1000L (CH2201-IBC) (CH2202-IBC) (CH2203-IBC)