


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO Compressor Oil ISO 100

PEMCO Compressor Oil ISO 100 - минеральное масло, предназначенное для смазки воздушных компрессоров. Отличающие свойства: высокорафинированное масло на основе парафиновых масел; великолепная термостабильность, исключительная устойчивость к окислению; минимальное образование осадков и отложений, гарантирующее чистоту всех механических деталей; предотвращает риск пожара или взрыва; прекрасные антикоррозионные свойства; низкая испаряемость. Применение: воздушные компрессоры, ротационные компрессоры с масляным впрыском, ротационные сухие компрессоры и центрифужные компрессоры, замкнутые гидравлические системы с применением беззольных масел.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Industrial Compressor Oil
 ISO Viscosity Grade 100
 DIN 51506 (VBL)
 DIN 51506 (VCL)
 DIN 51506 (VDL)
 ISO L-DAA
 ISO L-DAB
 ISO L-DAG
 ISO L-DAH

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
ISO-класс			100
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	10,56
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	91,56
Индекс вязкости	D 2270		97
Класс ISO			100
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	888
Температура вспышки COC	D 92	°C	216
Температура застывания	D 97	°C	-25

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

10L (PM2902-10)
 20L (PM2902-20)
 60L (PM2902-60)
 208L (PM2902-DR)
 1000L (PM2902-IBC)