


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO Compressor Oil ISO 46

PEMCO Compressor Oil ISO 46 – специальное минеральное масло на глубокоочищенной базовой основе, предназначенное для смазывания пневмоинструмента, поршневых и ротационных компрессоров. Беззольный пакет присадок предупреждает образование высокотемпературных отложений. Обладает великолепными антикоррозионными, антиизносными и противозадирными характеристиками. Обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования в течении всего срока эксплуатации.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Industrial Compressor Oil
 ISO Viscosity Grade 46
 DIN 51506 (VBL)
 DIN 51506 (VCL)
 DIN 51506 (VDL)
 ISO L-DAA
 ISO L-DAB
 ISO L-DAG
 ISO L-DAH

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
ISO-класс			46
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	6,58
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	45,08
Индекс вязкости	D 2270		96
Класс ISO			46
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	883
Температура вспышки COC	D 92	°C	216
Температура застывания	D 97	°C	-30

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

10L (PM2901-10)
 20L (PM2901-20)
 60L (PM2901-60)
 208L (PM2901-DR)
 1000L (PM2901-IBC)