


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

## PEMCO DIESEL G-12 SHPD 10W-30 API CG-4/SL

PEMCO DIESEL G-12 SHPD 10W-30 - полусинтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, которое производится на основе высокоочищенных базовых масел и с вовлечением высокоэффективного пакета присадок. Масло разработано для применения высоконагруженных и турбированных дизельных двигателях и может использоваться в смешанных парках автомобилей. Обладает высокой стойкостью против окисления, препятствует образованию высоко- и низкотемпературных отложений (лаков, нагаров, шламов) в двигателе, а также обеспечивает высокий уровень защиты деталей от коррозии и изнашивания. Гарантирует нормальную циркуляцию масла при пуске двигателя благодаря отличным низкотемпературным свойствам. Синтетические компоненты обеспечивают увеличенный интервал замены масла- до 30 000 км. Специальный пакет присадок разработан с учетом сложных российских условий эксплуатации и низкого качества топлива. Высококачественная базовая основа гарантирует исключительную стабильную работу смазочной пленки в высоконагруженных и турбированных двигателях.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Truck Engine Oil  
SAE 10W-30  
API CG-4/SL  
MACK EO-L  
MAN M 3275  
MB 228.3  
MB 229.1  
MTU Type 2  
VOLVO VDS-2

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	11,04
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	70,74
Динамическая вязкость при -25°C	D 5293	CP	5326
Индекс вязкости	D 2270		147
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-30

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

10L (PM0712-10)  
20L (PM0712-20)  
60L (PM0712-60)  
208L (PM0712-DR)  
1000L (PM0712-IBC)