


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

## PEMCO DIESEL G-16 10W-30 API CI-4/SL

PEMCO DIESEL G-16 – полусинтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, которое производится на основе высокоочищенных базовых масел с вовлечением высокоэффективного пакета присадок. Масло разработано для применения в высоконагруженных и турбированных дизельных двигателях и может использоваться в смешанных парках автомобилей. Обладает высокой стойкостью против окисления, препятствует образованию высоко- и низкотемпературных отложений (лаков, нагаров, шламов) в двигателе, а также обеспечивает высокий уровень защиты деталей от коррозии и изнашивания. Высококачественная базовая основа гарантирует исключительную стабильную работу смазочной пленки в высоконагруженных и турбированных двигателях.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Truck Engine Oil  
 SAE 10W-30  
 API CI-4/SL  
 ACEA E7  
 GLOBAL DHD-1  
 CATERPILLAR ECF-2  
 CUMMINS CES 20076  
 CUMMINS CES 20077  
 CUMMINS CES 20078  
 DEUTZ DQC III-10  
 MACK EO-N  
 MACK MACK EO-M Plus  
 MAN M 3275  
 MB 228.3  
 MTU Type 2  
 RENAULT RLD-2  
 VOLVO VDS-3

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	ASTM D-445	cSt	10.64
Вязкость при 40°C	ASTM D-445	cSt	66.11
Индекс вязкости	ASTM D-2270	min	150
Температура застывания	ASTM D-97	°C, max	-39
Щелочное число	ASTM D-2896	mgKOH/g, min	11.15

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

5L (PM0716-5)  
 10L (PM0716-10)  
 20L (PM0716-20)  
 60L (PM0716-60)  
 208L (PM0716-DR)  
 1000L (PM0716-IBC)