


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO Hydro ISO 100

PEMCO Hydro – минеральное масло, специально разработанное для использования в гидравлическом оборудовании. Специально разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур или скоростей. Рекомендуется использовать для гидравлических систем следующих типов: VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т.д. Применимо также для смазки промышленного оборудования, зубчатых передач, пневматических систем и т.п. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки. Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, высоким коэффициентом вязкости, низкой точкой застывания и большим сроком службы.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Industrial Hydraulic Oil
 ISO Viscosity Grade 100
 DIN 51524-2
 AFNOR FRANCE NF E 48-603
 CONESTOGA ISO 20763
 EATON I-286-S
 MAG CINCINNATI P-68
 MAG CINCINNATI P-69
 MAG CINCINNATI P-70
 PARKER DENISON HF-0
 PARKER DENISON HF-1
 PARKER DENISON HF-2
 PARKER DENISON Filterability TP 02100
 SPERRY VICKERS I-286-S
 US STEEL 126
 US STEEL 127

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
ISO-класс			100
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	101
Индекс вязкости	D 2270		90
Класс ISO			100
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	891
Температура вспышки COC	D 92	°C	215
Температура застывания	D 97	°C	-25

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

10L (PM2104-10)
 20L (PM2104-20)
 60L (PM2104-60)
 208L (PM2104-DR)
 1000L (PM2104-IBC)