


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO iMATIC 420 ATF IID

PEMCO iMATIC 420 – трансмиссионное масло, предназначенное для автоматических коробок передач, гидравлических систем рулевого управления и гидравлических сцеплений автомобилей, для которых предписано масло, соответствующее спецификации GM Dexron II D. Отличается хорошими низкотемпературными и антиокислительными свойствами.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Automatic Transmission Fluid
 ALLISON C4
 CATERPILLAR TO-2
 GM Dexron® II D
 MAN 339 V1
 MAN 339 Z1
 MB 236.5
 MB 236.7
 RENK
 VOITH N 55.6335.xx (G607)
 ZF TE-ML 03D
 ZF TE-ML 04D
 ZF TE-ML 11A
 ZF TE-ML 14A
 ZF TE-ML 17C

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	7,56
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	40,08
Динамическая вязкость по Брукфильду	D 2983	CP	45000
Индекс вязкости	D 2270		159
Температура вспышки COC	D 92	°C	222
Температура застывания	D 97	°C	-46

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

1L (PM0420-1)
 5L (PM0420-5)
 10L (PM0420-10)
 20L (PM0420-20)
 60L (PM0420-60)
 208L (PM0420-DR)
 1000L (PM0420-IBC)