


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO iMATIC 453 DCT/DSG

PEMCO iMATIC 453 - синтетическое трансмиссионное масло для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением автомобилей VW/Audi (DSG/S-tronic), BMW (DKG-GETRAG), Ford (Powershift), Peugeot/Citroën (DCSG), Volvo, ZF. Современный пакет присадок гарантирует отличные смазывающие свойства при экстремальных нагрузках и резких перепадах температур. Специальные синтетические компоненты в составе масла повышают производительность и надежность работы синхронизаторов, фрикционных муфт, шестерен, гидравлических сервоприводов. Позволяет увеличить срок службы коробок передач с двойным сцеплением. Способствует эффективной экономии топлива.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Dual Clutch Transmission Fluid
 AUDI G 052 182
 AUDI G 052 529
 BMW 83 22 2 148 578
 BMW 83 22 2 148 579
 BMW 83 22 0 440 214
 BMW 83 22 2 147 477
 FORD WSS-M2C936-A
 MB 236.21 (001 989 85 03)
 MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-1
 PORSCHE 999.917.080.00
 PSA 9734.S2
 SEAT G 052 182
 SEAT G 052 529
 SKODA G 052 182
 SKODA G 052 529
 VOLKSWAGEN G 052 182
 VOLKSWAGEN G 052 529
 VOLVO 1161838
 VOLVO 1161839

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D-445	cSt	6,69
Вязкость при 40°C	D-445	cSt	31,47
Динамическая вязкость при -40°C	D-2983	°C max	12400
Индекс вязкости	D-2270	min	177
Температура вспышки	D-92	°C min	216
Температура застывания	D-97	°C max	-52

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

1L (PM0453-1)
 10L (PM0453-10)
 20L (PM0453-20)
 60L (PM0453-60)
 208L (PM0453-DR)
 1000L (PM0453-IBC)