

Ассортимент продуктов > Трансмиссионные масла и жидкости > Масла для АКПП > iMATIC 465 D VI



[MSDS, eng](#)

[Print](#)

PEMCO iMATIC 465 D VI

PEMCO iMATIC 465 D VI - жидкость для 6-ступенчатых АКПП легковых и грузовых автомобилей, автомобилей BMW, Mercedes-Benz, GM, Chevrolet, Opel, Land Rover, Jaguar, предписывающих применение стандарта GM Dexron VI или более раннего поколения Dexron.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Automatic Transmission Fluid

JASO M315 Type 1A

ALLISON C4

CHRYSLER ATF+4

FORD Mercon® LV

GM Dexron® VI

HYUNDAI ATF SP-IV

KIA ATF-SP-IV

LEXUS ATF WS Lifetime

MB 236.14

NISSAN Matic S

TOYOTA ATF WS Lifetime

Others SHELL M-1375.4

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D-445	cSt	5,55
Вязкость при 40°C	D-445	cSt	25,47
Динамическая вязкость	D-2983	max	9960
Индекс вязкости	D-2270	min	164
Температура вспышки	D-92	°C min	216
Температура застывания	D-97	°C max	-50

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

1L (PM0465-1)
 10L (PM0465-10)
 20L (PM0465-20)
 60L (PM0465-60)
 208L (PM0465-DR)
 1000L (PM0465-IBC)