

Ассортимент продуктов > Индустриальные масла > Масла повышенной нагрузки > M.O. SAE 20W



[MSDS, eng](#)

[Print](#)

PEMCO M.O. SAE 20W API CD/SD

PEMCO M.O. SAE 20W API CD – специальное универсальное моноградное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, включая двигатели с турбокомпрессором. Предназначено в основном для промышленных стационарных двигателей. Применение: индустриальное масло для стационарных промышленных высоконагруженных дизельных двигателей, а также двигателей с турбокомпрессором, работающих в самых различных условиях. Применимо также для вспомогательных промышленных двигателей, морских судовых двигателей, а также для наземных передвижных двигателей, в которых может использоваться моноградное масло SAE 10W/20W как гидравлическое масло. Свойства: отличные детергентные и дисперсионные способности; великолепные противоизносные свойства; высокая термическая стабильность и устойчивость к старению; надежная защита от коррозии и ржавчины.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

SAE 20W
API CD/SD
CATERPILLAR SERIES 3
DAVID BROWN DB OM 616
MACK EO-J
MIL-L 2104 C 2104 C
VOLVO B20

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D-445	cSt	5,96
Вязкость при 40°C	D-445	cSt	35,2
Индекс вязкости	D-2270	min	114
Температура вспышки	D-92	°C min	220
Температура застывания	D-97	°C max	-30
Щелочное число	D-2896	mgKOH/g min	5,68

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и представляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

10L (PM3102-10)
20L (PM3102-20)
208L (PM3102-DR)
1000L (PM3102-IBC)