

Ассортимент продуктов > Индустриальные масла > Масла повышенной нагрузки > M.O. SAE 30



[MSDS, eng](#)

[Print](#)

## PEMCO M.O. SAE 30 API CF

PEMCO M.O. SAE 30 API CD – специальное универсальное моноградное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, включая двигатели с турбокомпрессором. Предназначено в основном для промышленных стационарных двигателей. Применение: индустриальное масло для стационарных промышленных высоконагруженных дизельных двигателей, а также двигателей с турбокомпрессором, работающих в самых различных условиях. Применимо также для вспомогательных промышленных двигателей, морских судовых двигателей, а также для наземных передвижных двигателей, в которых может использоваться моноградное масло SAE 10W/20W как гидравлическое масло. Свойства: отличные детергентные и дисперсионные способности; великолепные противоизносные свойства; высокая термическая стабильность и устойчивость к старению; надежная защита от коррозии и ржавчины.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Single-Grade Engine Oil  
SAE 30  
API CF  
MIL L 2104 C  
CATERPILLAR Series 3  
DAVID BROWN DB OM 616  
MACK EO-J  
VOLVO B20

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D-445	cSt	10,79
Вязкость при 40°C	D-445	cSt	84,09
Индекс вязкости	D-2270	min	113
Температура вспышки	D-92	°C min	224
Температура застывания	D-97	°C max	-30
Щелочное число	D-2896	mgKOH/g min	5,02

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

10L (PM3103-10)  
20L (PM3103-20)  
208L (PM3103-DR)  
1000L (PM3103-IBC)