


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

## PEMCO TO-4 Powertrain Oil SAE 10W

Ремко TO-4 Powertrain Oil SAE 10W - специальное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Обеспечивает увеличение срока службы фрикционных дисков муфт. Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к смазочным материалам TDTO (Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar. Масло не рекомендуется смешивать с другими типами гидравлических и моторных масел.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Heavy Duty Off-Highway Fluid  
SAE 10W  
ALLISON C4 (off-road)  
CATERPILLAR TO-4  
KOMATSU KES 07.868.1

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100 °C	D 445		6,45
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	6,45
Вязкость при 40 °C	D 445		39,60
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	39,60
Индекс вязкости	D 2270		113
Плотность при 15 °C	D 1298		878
Температура вспышки COC	D 92		216
Температура застывания	D 97		-34
Щелочное число	D 2896		7,80

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

20L (PM2601-20)  
60L (PM2601-60)  
208L (PM2601-DR)  
1000L (PM2601-IBC)