


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO TO-4 Powertrain Oil SAE 30

Ремко TO-4 Powertrain Oil SAE 30 - специальное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Обеспечивает увеличение срока службы фрикционных дисков муфт. Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к смазочным материалам TDTO (Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar. Масло не рекомендуется смешивать с другими типами гидравлических и моторных масел.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Heavy Duty Off-Highway Fluid
SAE 30
ALLISON C4 (off-road)
CATERPILLAR TO-4
KOMATSU KES 07.868.1

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100 °C	D 445		11,9
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	11,99
Вязкость при 40 °C	D 445		105,81
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	105,81
Индекс вязкости	D 2270		102
Плотность при 15 °C	D 1298		892
Температура вспышки COC	D 92		220
Температура застывания	D 97		-31
Щелочное число	D 2896		8,80

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

20L (PM2602-20)
60L (PM2602-60)
208L (PM2602-DR)
1000L (PM2602-IBC)