


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

PEMCO TO-4 Powertrain Oil SAE 50

Ремко TO-4 Powertrain Oil SAE 50 - специальное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Обеспечивает увеличение срока службы фрикционных дисков муфт. Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к смазочным материалам TDTO (Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar. Масло не рекомендуется смешивать с другими типами гидравлических и моторных масел.

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Heavy Duty Off-Highway Fluid
SAE 50
ALLISON C4 (off-road)
CATERPILLAR TO-4
KOMATSU KES 07.868.1

Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100 °C	D 445		19,6
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	19,6
Вязкость при 40 °C	D 445		234,0
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	234,0
Индекс вязкости	D 2270		95
Плотность при 15 °C	D 1298		896
Температура вспышки COC	D 92		226
Температура застывания	D 97		-30
Щелочное число	D 2896		7,60

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Объём

20L (PM2603-20)
60L (PM2603-60)
208L (PM2603-DR)
1000L (PM2603-IBC)